

TERZA SERIE BASSA PRESSIONE

Third series low pressure

Pressione di lavoro minima 0,05 bar (= colonna d'acqua di 50 cm), massima 1 bar (= colonna d'acqua di 10 mt). Adatta per l'utilizzo in impianti di irrigazione che prevedono il recupero di acque piovane. Ideale per applicazioni dove non si dispone di acqua di rete idrica e di rete elettrica.

Working pressure: 0,05 bar minimum (= 50 cm water column), 1 bar maximum (= 10 mt water column). The low pressure series can be used with rain water tank irrigation systems. These Solenoid valves are designed to be used where water and electrical power supply are not available.



CARATTERISTICHE DI LAVORO

Working characteristics

Pressione di esercizio: 0,05 - 1 bar	Comando: NC, NA, Bistabile	Working pressure: 0,05 - 1 bar	Control: NC, NO, Latching
Temperatura fluido: Tm 60°C max	Membrana: NBR "Buna N"	Fluid temperature: Tm 60°C max	Diaphragm: NBR "Buna N"
Apertura manuale: a baionetta		Manual opening: bayonet	

SCHEMA DI UTILIZZO

Scheme of use



MODELLI

Models

Modello Model	Attacco Connection	Altezza mm Height mm	Lungh. mm Length mm	Largh. mm Width mm	Q.tà scatola Box q.ty
730xxA	1" F	128 mm	128 mm	90 mm	24
733xxA NC	1" F - Ottone/Brass	128 mm	128 mm	90 mm	24
830xxA	1 1/4" F	128 mm	128 mm	90 mm	24
833xxA NC	1 1/4" F - Ottone/Brass	128 mm	128 mm	90 mm	24